



**Özel EKOL HASTANESİ**  
**EMNİYET KEMERİ (Paraşüt Tipi) KULLANMA TALİMATI**



**ÇALIŞANIN;**

Adı Soyadı

Görevi

1. Emniyet kemerinin güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanmalıdır.
2. Emniyet kemeri bele oturtularak uygun sıklıkta takılmalı, tokalar düzgün takılarak emniyete alınmalıdır.
3. Tokalar iki parçalı olur, birbirine geçmeli üç toka kullanılır (Küçük toka büyük tokanın içinden gevşetilerek kolonlar sıkıştırılır).
4. İki yandaki tutturma halkalarının her ikisini birden kullanarak dengeli bir sabitleme yapılır. Kemerin bağlandığı noktalar kullanıcıdan yüksek bir yerde olmalıdır.
5. Kemerin üzerindeki halat kemerin sağlam bir yere tespit edilmesi içindir. Çalışan tarafından; kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşüt tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilmelidir. Düşme durumunda kemer ipinin boşluğu 50 cm'den fazla olmamalıdır.
6. Yüksekten düşmeyi engelleyici Kişisel Koruyucu Donanımlar, her kullanımdan önce kontrol edilir. Bağlanmak istenilen nokta, durdurulan bir düşmedeki dinamik gücü çekecek özellikte bir yer olur. Sağlamlığından emin olunmayan bir yere tespitleme yapılmamalıdır.
7. Yüksekten düşmeyi engelleyici Kişisel Koruyucu Donanımlar mümkün olduğunca vücudun üst bölümüne bağlanmalıdır.
8. Yüksekten düşmeyi engelleyici Kişisel Koruyucu Donanımlar sadece taşıma gücü uygun olan sabitleme noktalarına sabitlenmelidir.
9. Kazara açılmaları önlemek için sadece kilitli kancalar kullanılmalıdır.
10. Tırmanma esnasında kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar, kemerin ön kancasına takılarak kullanılmalıdır.
11. Kayma ve düşme tehlikesinin bulunduğu durumlarda enerji emme fonksiyonu olan sistemler kullanılmalıdır.
12. Yükseklik, emniyet düzenekleri bağlantı iplerini otomatik olarak gerer. Bağlantı elemanları (halat, ip) kullanım esnasında gergin tutularak uzunluk ayarlama mekanizması sayesinde ipin direncinin azalmasına engel olunur.
13. Bağlantı elemanları (halat, ip) keskin kenarlar üzerinden geçirilmez. Bu elemanlar düğümlenmez ve bu elemanları uzatmak için ek yapılmaz.
14. Yüksekten düşmeyi engelleyici Kişisel Koruyucu Donanımlar, donanıma zarar verebilecek dış etkilere korunur.
15. Hasar görmüş veya düşme sonucu direnci azalmış KKD malzemeleri tekrar kullanılmaz.

İşyeri tarafından tutanak halinde hazırlanan ve aşağıda maddeleri belirtilen “EMNİYET KEMERİ KULLANMA TALİMATI” nı okudum. Tutanakta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim.

İŞYERİ YETKİLİSİ	ÇALIŞANIN	TARİH
KAŞE - ADI VE SOYADI- İMZA	ADI VE SOYADI- İMZA	..... / ..... / 2019

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
TY.TL.09	03.04.2019	00	-	1 / 2