



Özel EKOL HASTANESİ
TRANSPALET KULLANMA İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI



ÇALIŞANIN;

Adı Soyadı

Görevi

1. Çatalları kaldırmadan önce yükün çatallara tamamen ve dengeli bir şekilde oturması gerekmektedir.
2. Kullanılmadan önce tüm vida, somun, civata ve diğer bağlantı elemanlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.
3. Kullanımı dışında çatallar yere yakın pozisyonda olmalıdır.
4. Transpaletin eğimli ortamlarda hareket etmesini önlemek için takozla desteklenmesi gerekmektedir.
5. Uygun olmayan ve maksimum kaldırma kapasitesinin üzerinde yükler kaldırılmamalı ve taşınmamalıdır.
6. İnsan taşınmasında kullanılmamalıdır.
7. Patlayıcı madde riski bulunan malzemeler taşınmamalıdır.
8. Uzun süreli olarak yükler çatallar üzerinde bırakılmamalıdır.
9. Transpaletler kriko olarak kullanılmamalıdır.
10. Tek çatal kullanılarak yük kaldırılmamalıdır.
11. Eğimli ortamlarda yük taşınmamalıdır.
12. Bozuk zemin ve iyi aydınlatılmamış ortamlarda kullanılmamalıdır.
13. Yük, etraf göremeyecek şekildeyse bir yön işaretçiden yardım alınmalıdır.
14. Dağınık yükler taşınacaksa palet yardımıyla taşıma yapılmalıdır
15. Yük taşınırken taşıma kolu tarafında durulmalıdır.
16. Çatallar üst pozisyonda iken yükleme yapılmamalıdır.
17. Kaldırılmış yükün altında veya tehlikeli bölge olarak tanımlanan yükün etrafında kesinlikle durulmamalıdır. (60cm).
18. Transpalet ;
 - Kaynak yerleri hasar görmüşse
 - Hareket eden tekerleklerin yüzeyleri hasarlı ise
 - Hidrolik sistemde sızıntı var ise
 - Çatalların şekli bozulmuş ise kullanılmaz.
- 19.Çataller eşit biçimde yüklenmelidir. Çatalın ucu ile malzeme kaldırma işlemleri yapılmamalıdır.

İşyeri tarafından tutanak halinde hazırlanan ve aşağıda maddeleri belirtilen "TRANSPALET KULLANMA İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI"nı okudum. Tutanakta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim.

İŞYERİ YETKİLİSİ	ÇALIŞAN	TARİH
KAŞE - İMZA	İMZA	
	 / / 2019

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
TY.TL.15	03.04.2019	00	-	1 / 2